

TDPEX20

*XGA, 2300 lm ANSI**, DLPTM*

Le vidéoprojecteur ESP (1) !





Un concept révolutionnaire: L'ultra courte focale

Des distances de projection réduites au maximum: 2,54 m de diagonale d'image pour seulement 1,5 m de recul !
Une facilité d'installation pour un meilleur confort





Le vidéoprojecteur nouvelle-génération

Une connexion Wifi 802.11b/g compatible Windows Vista et des fonctions réseau
Une possibilité de transférer vos images et vos fichiers vidéo





Une technologie à la pointe

Un rendu des couleurs excellent grâce au nouveau procédé Brilliant Color de Texas Instrument associé à la technologie Natural Color Enhancer 4
Contraste élevé: 2000:1



Port USB

Le port USB prend en charge les fichiers photo et les fichiers vidéo.

Des fonctionnalités étendues

Fonctions de sécurité, incrustation logo utilisateur, projection sur tableau noir, arrêt instantané…



* TOSHIBA, à la pointe de l'innovation
(1) Extreme Short throw Projectors
DLPTM et DMDTM sont des marques déposées de Texas Instrument

TOSHIBA
Leading Innovation >>>

TDPEX20

AFFICHAGE
Technologie DLP™ - 1 panneau 0,55" DMD
Format 4/3 (compatible 16/9)
Résolution XGA (1024 x 768 pixels)
Panneau DDP2230
Processeur Vidéo Brilliant Color

IMAGE
Luminosité 2 300 lumens ANSI**
Contraste 2000 :1
Lampe 250W / 220 W (mode éco)
Durée de vie de la lampe*** 2 000 h/3 000 h (mode éco)
Palette de couleurs 16,7 millions de couleurs
Distance de projection) 0,51 – 1,5 m
Taille de l'image (diagonale) 0,89 – 2,54 m
Mode de projection Avant ; arrière ; plafond
Circuit d'ajustement électronique des couleurs
Natural Color Enhancer 4
Correction de parallaxe Digitale Auto V (+/-18°)

OPTIQUE
Objectif Focus manuel
Bloc optique F = 2,6 mm ; f = 8,37 mm
Ratio de projection 0,73 :1

SIGNAL
Fréquence de balayage fH : 15-120 kHz / fV : 50-150 Hz
Signal vidéo NTSC / PAL / SECAM
Compatibilité vidéo 480i / 480p / 576i / 576p / 720p
Compatibilité informatique VGA / SVGA / XGA (natif)
RGB compressé WXGA / SXGA / UXGA

CONNECTIQUES
Connecteurs d'entrée
2x D-Sub 15; S-vidéo
Vidéo composite RCA
Stéréo mini jack
2x Vidéo/S-vidéo Audio RCA (2x L/R)
USB (JPEG / MPEG1 et 2)
Connecteurs de sorties
D-Sub 15 mini
Stéréo mini jack
Contrôle par PC
RS-232 (Mini DIN 9 broches)
Gestion réseau
RJ-45

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES
Connexion Wifi 802.11b/g compatible Windows Vista
Autres fonctions Verrouillage du panneau de commande, fonction mot de passe, projection sur tableau noir, incrustation logo utilisateur, arrêt instantané, insertion logo utilisateur, zoom numérique, remplacement de la lampe par le haut, « PJ LINK » pour la gestion de parc

DIVERS
Niveau sonore 33 dB / 29 dB (standard / éco)
Haut-parleurs 1 W mono
Poids 4,2 kg
Dimensions 337 x 188 x 265 mm
Alimentation AC100-240V, 50 / 60Hz
Consommation 385 W
Sécurité Encoche Kensington

ACCESSOIRES
Câbles : Alimentation, RGB ; télécommande à pointeur laser / pilotage souris + piles ; mallette souple de transport ; manuel d'utilisation ; CD ROM

OPTIONS Lampe LW15LAMP, Caméra TLP C001

CODE EAN 5017151616412

Documents non-contractuel. Caractéristiques susceptibles de modifications sans préavis



*Les lumens ANSI sont une mesure de l'American National Standards institute, n° IT 7.228. Cette mesure est effectuée sur mire spécifique et dans des conditions précises de projection définies par l4 ANSI en mode data à partir d'une source informatique.

** La durée de vie de lampe est fonction des conditions de température, d'humidité de l'environnement ainsi que des conditions de stockage, d'utilisation et d'entretien de l'appareil.

TOSHIBA SYSTEMES (France) S.A.
7, rue Ampère – BP 131 – 92804 PUTEAUX Cedex
Renseignements techniques : 0 892 35 01 92 (choix n°4) 0,34 €/mn
Renseignements commerciaux: 01 47 28 23 51
www.toshiba.fr/projection

* TOSHIBA, à la pointe de l'innovation
(1) Extreme Short throw Projectors
DLP™ et DMD™ sont des marques déposées de Texas Instrument